PRODUCTO Nº: 1.028

C.M.R

ANTIGRIPANTE-ANTIOXIDANTE EN AEROSOL

CARACTERÍSTICAS:

CMR es una grasa de propiedades antigripantes y antioxidantes con alto contenido en cargas metálicas de aluminio micronizado y envasada en forma de aerosol.

PROPIEDADES:

Por las especiales características de la grasa base, los aditivos que incorpora y su alto contenido en aluminio micronizado, **CMR** presenta, entre otras, las propiedades siguientes:

*.- Resistencia frente a la oxidación.
*.- Fuerte protección anti-gripaje:
*.- Conductor de la electricidad.
*.- Resistencia a la humedad y ambientes salinos.
*.- Propiedades antidesgaste.
*.- Alta adherencia a las superficies metálicas.
*.- Rango de temperaturas de empleo amplio (-15 a +200ºC)

APLICACIONES:

CMR está especialmente indicada por su composición y propiedades, entre otros usos como:

.- Antigripante en tornillería en general, guías, cadenas, válvulas, calajes de ejes, espárragos pasadores de anclaje, etc.
.- Como grasa conductor de la electricidad, en mecanismos de conexión de cables de alta tensión.
.- Como tratamiento lubricante y antioxidante de cojinetes planos, cadenas de grúas, etc. sometidos a ambientes corrosivos, húmedos o salinos.
.- Protección de bornes de baterías y conexiones similares.

Avda. La Fundición, 69 - Pol. Ind. Santa Ana - Autovía N-III, Km. 15 - 28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid) ESPAÑA.
Tlf.: 916 664 711 - Fax: 916 664 311 - Internet: http://www.satecma.es - e-mail: correo@satecma.es



MODO DE EMPLEO:

Todas las superficies deben de estar limpias y secas antes de la aplicación de **CMR.**

Agitar el aerosol de **CMR**, hasta que se escuche claramente el golpeteo de la bolita de acero que lleva en su interior, lo que indicará que el producto está perfectamente homogeneizado y listo para su empleo. Pulverizar sobre la superficie a proteger o lubricar a una distancia de unos 15-20 cm. de manera que la película de producto recubra toda la superficie.

Después de su empleo poner el aerosol de **CMR** en posición invertida y presionar ligeramente la válvula para evitar posibles obstrucciones posteriores por secado del producto en el pulsador.

PRECAUCIONES:

Inflamable. Nocivo por inhalación. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Recipiente a presión. Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN:

CMR se presenta comercialmente en forma de aerosoles de 650 cc. en cajas de 24 unidades.

BENEFICIOS

*** Alto poder lubricante.**
*** Alto poder antigripante.**
*** Conductor de la electricidad.**
*** Fácil de aplicar por su forma de presentación.**

ED.2012/1